

# Lehmmix 656

## Basis 1, 2, 3



2,5 l  
5 l  
10 l



für gesundes Wohnen  
www.LEINOS.de

### Lehmmix Basis 2

Für den Innenbereich, feuchtigkeitsregulierend, lösemittelfrei und atmungsaktiv  
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

### Clay Mix Base 2

For interior use, regulates humidity, solvent free, breathable  
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Für den Innenbereich  
Feuchtigkeitsregulierend,  
lösemittelfrei und atmungsaktiv

Ø 165 ml / m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 15 m<sup>2</sup>  
5 l ≈ 30 m<sup>2</sup>  
10 l ≈ 60 m<sup>2</sup>

#### Anwendung

##### Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.

##### Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt sandraue Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.

##### Farbton:

Naturweiß, matt.

##### Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte:  
Ca. 6 - 12 Stunden.

#### Produktkenndaten

##### Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Kreide, pflanzlicher Emulgator, Cellulose, Titanoxid (bei weiß), Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Benzisothiazolinon.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

##### Verbrauch:

1 l reicht für ca. 5,5 - 6,5 m<sup>2</sup>.

##### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und Pflanzenseife 651. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

##### Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

##### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

##### Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

GISCODE: M-DF 01

#### Gebrauchshinweise

##### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

##### Verarbeitung:

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen.

In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.